



Pozíció száma	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Áramkör jele	KOE	TFV	TCS	TD1	TD2	MG	ELSZ	HD1	HD2	D6	V6	T1	T2
ÁRAMKÖR MEGNEVEZÉSE	Betáplálás KAE-ből	Túlfeszültség védelem (2) fok.	Tűzhely csatlakozás	Technológiai dugaszolóaljzat 1.	Technológiai dugaszolóaljzat 2.	Mosogatógép csatlakozás	Konyhai elszívó	Hűtőszekrény dugaszolóaljzat 1.	Hűtőszekrény dugaszolóaljzat 2.	Konyha öltöző közlekedő dugaszolóaljzat	Konyha világítás	Tartalék 1.	Tartalék 2.
Beép./egyid. teljesítmény [kW]			max.:12,0	max.: 3,0	max.: 3,0	max.:6,0	0,5	0,6	1,2	max.: 2,0	max.: 0,3		
Csatl. kábel/vezető típusa	Mkh		MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu		
Vezető keresztmetszete[mm <sup>2</sup> ]	5x10		5x4	3x2,5	3x2,5	5x2,5	3x2,5	3x1,5	3x1,5	3x2,5	3x1,5		
Védőcső mérete													

KOE jelű konyhai elosztó kialakítása:  
Szabványos, CE jelzetű pl.:Schneider: Pragma PRA20318 tip.  
falon kívüli műanyag kiselosztó: 3 soros, 54 modulos maszkolt,  
ajtóval zárt (600x426x145mm), IP40; In=40A; Iz=6kA; beépítve  
Schneider készüléksalád készülékeivel, felső betápláló,  
és alsó-, felső elmenő, védőcsővezés,kábelezés csatlakoztatására,  
szak-kivitelező műhelyterve alapjágyártva, feliratozva, tervtartóval  
ellátva, az MSZ EN 61439-1,-2 szerint minősítve!

Áramnem, feszültség: 3x400/230V, 50Hz  
Érintésvédelem: TN-S + EPH + ÁVK