



Pozíció száma	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Áramkör jele	KAE	KOE	Bizt	GYA	KT	V1	V2	V3	V4	V5	FC	KD	D1	D2	D3	D4	D5
ÁRAMKÖR MEGNEVEZÉSE	Betáplálás KFE-ből	Konyhai elosztó táplálás	Biztonsági berendezések táplálás	IT táplálás	Kaputelefon táplálás	Szélfogó, bejárat, tornác világítás	Szociális blokk világítás	Iroda, mozgássérült WC világítás	Közösségi terem vil.1. DALI-toucdim	Közösségi terem vil. 2. DALI-toucdim	Fan-coil vezérlés táplálás	Kültéri dugaszolóaljzat	Közlekedő dugaszolóaljzat	Iroda dugaszolóaljzat	Szociális helyiség dugaszolóaljzat	Közösségi helyiség 1. dugaszolóaljzat	Közösségi helyiség 2. dugaszolóaljzat
Beép./egyid. teljesítmény [kW]		max. 15,0	0,1	0,1	0,1	0,2	0,2	0,2	0,3	0,3	0,8	max.: 2,0	max.: 2,0	max.: 2,0	max.: 2,0	max.: 2,0	max.: 2,0
Csatl. kábel/vezető típusa	MCu	Mkh	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu	MCu
Vezető keresztmetszete[mm <sup>2</sup> ]	5x10	5x10	3x1,5	3x1,5	2x1,5	3x1,5	3x1,5	3x1,5	2x(3x1,5)	2x(3x1,5)	3x1,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5	3x2,5
Védőcső mérete																	

Áramnem, feszültség: 3x400/230V, 50Hz  
Érintésvédelem: TN-S + EPH + ÁVK