



Rétegrendek:

R1 - MAGASTETŐ RÉTEGREND - 40°-OS NYEREGTETŐ  
2 cm Tondach Figaro homoyolt cserépfedés piros színben  
3 cm lécezés gomba és rovarkárosítók elleni impregnálással  
5 cm ellenléc (kiszellőztetett légréteg) gomba és rovarkárosítók elleni impregnálással  
1 rgt Dörken Delta Maxx Tián páraáteresztő, légzáró alátétfólia  
14 cm BACHL tecta-PUR 022 hőszigetelés  
1 rgt Dörken Delta Reflex lég- és párazáró fólia  
2 cm gyalult, nütölt deszkázat  
10/15 cm szarufa

R1\* - HŐSZIGETELETLEN MAGASTETŐ RÉTEGREND - 40°-OS NYEREGTETŐ  
2 cm Tondach Figaro homoyolt cserépfedés piros színben  
3 cm lécezés gomba és rovarkárosítók elleni impregnálással  
5 cm ellenléc (kiszellőztetett légréteg) gomba és rovarkárosítók elleni impregnálással  
1 rgt Dörken Delta Maxx Tián páraáteresztő, légzáró alátétfólia  
2 cm gyalult, nütölt deszkázat  
10/15 cm szarufa

R2 - ALACSONY HAJLÁSÚ TETŐ RÉTEGREND - HŐSZIGETELT  
1 rgt Rhein zinc prePatina graphite-grey kettős állókorcos cinklemezfedés 5°-os lejtéssel  
1 rgt Vapozinc szellőző alátétcsőnyeg páraáteresztő fóliával, üntapadó toldásokkal  
2,5 cm teljes felületű deszkaterítés  
5 cm ellenléc (kiszellőztetett légréteg) gomba és rovarkárosítók elleni impregnálással  
1 rgt Dörken Delta Maxx Tián páraáteresztő, légzáró alátétfólia  
16,2 cm BACHL tecta-PUR FSB hőszigetelés  
1 rgt Dörken Delta Reflex lég- és párazáró fólia  
2 cm gyalult, nütölt deszkázat  
2x5/15 cm fogópár

R3 - KÖZBENSŐ FÖDÉM  
1,5 cm ragasztott kerámialap / 1 cm ragasztott PVC (BerryAlloc Vinylplanks 55)  
5,5 / 6 cm üsztatott aljzatbeton  
1 rgt PE fólia technológiai szigetelés  
2 cm Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez, üsztatórétég  
18 cm vasbeton födém  
1 cm mennyezetvakolat  
(akusztikai álmennyezet a közösségi teremben Heradesign superfine 25 mm vtg, fém tartószerkezeten)

R3\* - KÖZBENSŐ FÖDÉM  
1,5 cm ragasztott kerámialap  
1 rgt kétkomponensű kent vízszigetelés  
5,5 / 6 cm üsztatott aljzatbeton  
1 rgt PE fólia technológiai szigetelés  
2 cm Austrotherm EPS AT-L2 lépéshangszigetelő lemez, üsztatórétég  
18 cm vasbeton födém  
1 cm mennyezetvakolat  
135 cm függesztett monolit álmennyezet gipszkarton vázrendszeren

R4 - FÖLDSZINTI PADLÓ - TALAJON FEKVŐ PADLÓ  
1,5 cm ragasztott kerámialap / 2 cm ragasztott svédpadló (Mátraparkett Grandiose Superior)  
6 / 6,5 cm üsztatott aljzatbeton  
1 rgt PE fólia technológiai szigetelés  
12 cm Austrotherm EPS AT-N100 hőszigetelő lemez, üsztatórétég  
12 cm vasalt aljzat  
5 cm szigetelés védő beton  
2 rgt Villas E-PV 4/F/K mod. bit. vastaglemez, talajnedvesség elleni vízszigetelés  
1 rgt Villas Pormex Rapid oldószeres hideg bitumenmáz kellősités  
6 cm aljzatbeton  
15 cm tömörített kavicsfeltöltés  
tömörített talaj

R5 - KÜLSŐ TÉRBUKOLAT  
4 cm térkő  
5 cm homokágyazat lejtésben  
25 cm tömörített kavics feltöltés  
tömörített talaj

R6 - FALSZERKEZET - HOMLOKZATI FAL  
1 rgt kapart színvakolat  
0,5 cm vékonyvakolat műanyag háló erősítéssel  
14 cm Austrotherm Grafit Reflex hőszigetelés  
1,5 cm külső vakolat  
30, 40 cm vasalt, kibetonozott zsalukő fal  
1 cm belső mészcement vakolat

R7 - FALSZERKEZET - HOMLOKZATI FAL  
1 rgt kapart színvakolat  
0,5 cm vékonyvakolat műanyag háló erősítéssel  
14 cm Austrotherm Grafit Reflex hőszigetelés  
1,5 cm külső vakolat  
30 cm Ytong Classic pórusbeton falazat  
1 cm belső mészcement vakolat

R7\* - FALSZERKEZET - HOMLOKZATI FAL - FABURKOLAT  
2 cm Thermowood fenyő STH profilú (C3) falburkolat, kefézett felülettel  
4,6 cm Thermowood vízszintes fa tartóváz  
1 rgt Dörken Delta Maxx Tián páraáteresztő, légzáró alátétfólia  
16,2 cm BACHL tecta-PUR FSB hőszigetelés  
1,5 cm külső vakolat  
30 cm Ytong Classic pórusbeton falazat  
1 cm belső mészcement vakolat

R8 - TEREPSZINT ALATTI FAL  
tömörített földvisszatöltés  
1 rgt geotextília  
coulékavics

R8\* - LÁBAZAT  
1,5 cm ragasztott greslap lábazat  
0,5 cm vékonyvakolat műanyag háló erősítéssel  
10 cm Austrotherm XPS TOP 30 extrudált polisztirol hőszigetelés  
0,5 cm Montaplant Deitermann PK hideg bitumenes oldószermertes ragasztó  
2 rgt Villas E-PV 4/F/K mod. bit. vastaglemez, rétegvíz elleni vízszigetelés  
1 rgt Villas Pormex Rapid oldószeres hideg bitumenmáz kellősités  
1,5 cm külső vakolat  
40 cm vasalt, kibetonozott zsalukő fal  
1 cm belső mészcement vakolat

Anyagjelölések:

- zsalukő fal
- Ytong falazat
- fa
- expandált polisztirol hőszigetelés
- extrudált polisztirol hőszigetelés
- monolit vasbeton
- beton
- kavics
- talaj

Megjegyzések:

± 0.00 = 274.67 mBf, az épület külsőszintje  
A méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!  
A tervek a kapcsolódó tervekkel és dokumentumokkal együtt érvényesek.  
A beépítésre szánt termékeket jóvá kell hagyatni.  
A végleges megoldásokról szükség szerint gyártmánytervet, prototípust, mintafelületet kell készíteni, amelyeket jóvá kell hagyatni.

KÖZÖSSÉGI HÁZ	Bakonybél, Szent Gellért tér, Hrsz.: 87	
KIVITELI TERV	ütemezett terv	
megbízó:	SZENT MAURÍCIUSZ MONOSTOR 8427 Bakonybél, Szent Gellért tér 1.	
generáltervező:	PALATIUM Stúdió Kft. 1113 Budapest, Badacsonyi u. 13.	
vezető tervező:	ERŐ ZOLTÁN	MÉK É1 01-2705
építész tervező:	SZILÁGYI KLÁRA	MÉK É 01-6100
munkatársak:	STÁGEL SOMA KOSZTOLÁNYI ZSOLT	MÉK É 01-6023 MÉK É 01-4901
tartószerkezeti tervező:	PESTA LÁSZLÓ	T, SzÉS1 MMK 01-3803
épületgépész tervező:	VARGA BALÁZS	MMK G 01-11599
épületvillamossági tervező:	SÁPI JÓZSEF	MMK V-T-01-2203
ÉPÍTÉSZET	M 1:50 B-B METSZET	