



EVE jelű energiaszín 24 órás elosztó kialakítása:

Szabványos, CE jelzetű pl.: Schneider: Prisma Plus G tip. falon kívüli acél lemezszekrény, ajtóval (930x595x205mm), IP40; $I_n=100A$; $I_z=10kA$; beépítve Schneider készülékcsalád készülékeivel, alsó betápláló, és alsó-, felső elmenő, védőcsövezés, kábelezés csatlakoztatására, szak-kivitelező műhelyterve alapján gyártva, fejrátotva, tervtartóval ellátva, oldalfaira szerelve, az MSZ EN 61439-1,-2 szerint minősítve!

| | | | | | | | |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------------|----------|----------|----------|----------|
| Pozíció száma | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| Áramkör jele | D5 | D6 | KM | T1 | T2 | T3 | T4 |
| ÁRAMKÖR MEGNEVEZÉSE | Kertészeti udvar dugaszoló aljzat | Kertészeti 3 fázisú dugaszoló aljzat | Kapumozgató tápfeszültség | Tartólék | Tartólék | Tartólék | Tartólék |
| Bélp. /egy/d. teljesítmény [kW] | 3,0 | 9,0 | 0,5 | | | | |
| Csatl. kábel/vezető típusa | NYM | NYM | NYV | | | | |
| Vezető keresztmetszete[mm ²] | 3x2,5 | 5x2,5 | 3x1,5 | | | | |
| Védőcső mérete | | | | | | | |

Áramnem, feszültség: 3x400/230V, 50Hz
Érintésvédelem: TN-C-S + EPH + ÁVK